













TABULKA VYBAVENÍ

Str.1/7

Ozn.	Obrázek	Popis	Jednotka	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
WC		Dětské závěsné WC + bílá sedací plocha z PUR	Kpl.	1.27 1.40 2.04	4 3 <u>4</u> 11
		Podomítkový modul do SDK 3 a 6 L			
		Ovládací tlačítko Geberit 246x164x13 mm			
WC1		Závěsné WC - barva bílá - materiál keramika - rozměr 355 x 500 mm - rozteč pro uchycení 180 mm WC mísa má hluboké splachování a lze ji instalovat s podomítkovou nádržkou instalace do stěny tloušťky nejméně 120 mm nebo s nosným rámem do lehkých zděných a sádkartonových příček	kpl	1.32b 1.33b 2.03	1 1 <u>1</u> 3
		WC sedátko s pomalým sklápěním barva bílá materiál polypropylen			








TABULKA VYBAVENÍ

Str.2/7

Ozn.	Obrázek	Popis	Jednotka	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Podomítkový modul do SDK 3 a 6 L			
		Ovládací tlačítko 246x164x13 mm			
WCi		Závěsný klozet pro OTP, s hlubokým splachováním, výška instalace 420 - 450 mm – konzultovat s investorem, délka klozetu 700 mm	Kpl.	1.27	1
		Sklopné mado – délka 800 mm, výška osazení 800 mm nad čistou podlahu			
		Konstrukce do lehké stěny k madlu			
		Podomítkový modul do SDK 3 a 6 L + prodlužovací sada pro připojení k modulu			
		Ovládací tlačítko Geberit 246x164x13 mm			










TABULKA VYBAVENÍ

Str.3/7

Ozn.	Obrázek	Popis	Jednotka	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Bezbariérové umyvadlo 64x55 cm otvor pro baterii uprostřed	Kpl.	1.27	1
		Umyvadlová baterie s infračerveným senzorem, DN 15, velikost L			
		Pochromovaný sifon, stupňové koleno			
		Zrcadlo pro OTP, 600/600 mm			
U1		Dětské, závěsné umyvadlo + otvor pro stojánkovou baterii 500/410/190 mm		1.40 2.04	2 <u>2</u> 4
		Stojánková senzorová baterie 60/125/160 mm			
		Sifon umyvadlový			

TABULKA VYBAVENÍ

Str.4/7

Ozn.	Obrázek	Popis	Jednotka	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Zrcadlo 500/700 mm			
		Modul do lehké stěny k umyvadlu			
U2		Dětské, závěsné umyvadlo + otvor pro stojánkovou baterii 500/410/190 mm	Kpl.	1.27 1.40 2.04	4 1 1 4
		Stojánková senzorová baterie 60/125/160 mm			
		Sifon umyvadlový			
		Zrcadlo 500/700 mm			
U		Závěsné umyvadlo, keramika, alpská bílá	Kpl.	1.32a 1.33a 2.03	1 1 1 3
		Sifon umyvadlový			
		Umyvadlová směšovací baterie, stojánková, s pevným výtokovým ramínkem, chrom			







TABULKA VYBAVENÍ

Str.5/7





Ozn.	Obrázek	Popis	Jednotka	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Zrcadlo 500/700 mm			
VL		Vanová nástěnná baterie, páková, otočné ramínko 300 mm + ruční sprcha, chrom	Kpl.	1.32a	1
		Závěsná výlevka <ul style="list-style-type: none"> - s ochrannou zadní stěnou - z polypropylenu odolného proti nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům a rozpouštědlům - DN 40 			
		Krycí rošt pro výlevku			
		Sifon umyvadlový DN40			
V		Keramická výlevka, volně stojící, zadní odpad DN 110, vč. plastové mřížky	Kpl.	2.04a	1
		Vanová nástěnná baterie, páková, otočné ramínko 300 mm + ruční sprcha, chrom			
		Plastový nádržkový splachovač, objem 9 l, dvojí splachování			

TABULKA VYBAVENÍ

Str.6/7

Ozn.	Obrázek	Popis	Jednotka	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
STV		<p>Skupinový termostatický ventil</p> <p>Směšování vody řízeno termostatickým systémem, přesnost směšování +/- 1 °C, bezpečnostní uzávěra teplé vody při výpadku studené do 1 sec, spolehlivá funkce při podílu tlakových ztrát na přívodech teplé a studené vody až 10:1, integrovány zpětné ventily na přívodech teplé a studené vody, systém splňuje normu TMV3/ DO8, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.</p>	Kpl.	1.27 1.40 2.04	1 1 1 3
		Kovová revizní dvířka se zámkem 200/200 mm			
		<p>Vpusť 10 cm, nerez lesk vlnky</p> <p>DN 50</p>	Kpl.	1.27	1
		<p>Sprchový systém na stěnu s termostatickou baterií,</p> <p>Rozteč 150 mm</p>			
		<p>Sprchové sedátko 372/328 mm – sklápěcí sedátko, maximální nosnost 120 kg + výztuha do SDK předstěny Výška horní hrany sedátka 460 mm</p>			
		<p>Sklopné mado – délka 800 mm + výztuha do SDK</p>			

TABULKA VYBAVENÍ

Ozn.	Obrázek	Popis	Jednotka	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Nerez madlo. Montáž vrtáním.			
SP		Sprchový systém na stěnu s termostatickou bareríí, Rozteč 150 mm	Kpl.	1.40 2.04	1 $\frac{1}{2}$
		Vpust 10 cm, nerez lesk vlnky DN 50			
		Nerez madlo. Montáž vrtáním.			